

CATÉGORIE : COUSSINS ANTI-VIBRATION

SÉRIE DP

Coussin domino

¾ po Épaisseur (19 mm)	15-45 psi Plage de travail (103-310 kPa)	8 tailles Découpables sur mesure
----------------------------------	--	--

DESCRIPTION

- Design domino avec ventouses intégrées.
- Le design permet une découpe facile.
- Installation simple sur le terrain.
- Motif : domino.
- Plage de travail de 15 à 45 psi.

APPLICATION

- Lorsque le boulonnage doit être évité.
- Conditions de vibrations mineures et non critiques.
- Pompes, moteurs, unités de climatisation, génératrices, etc.
- Applications visant à résoudre des problèmes acoustiques.

TABLEAU DE SÉLECTION

Taille (po)	Charge à 15 psi (lb)	Charge à 45 psi (lb)	À 45 psi (kg)
2 x 2	60	180	82
2 x 4	120	360	163
2 x 6	180	540	245
4 x 4	240	720	327
4 x 6	360	1 080	490
6 x 6	540	1 620	735
10 x 18	2 700	8 100	3 674
18 x 18	4 860	14 580	6 613

Charges par coussin, calculées selon la plage de travail de 15 à 45 psi.



Coussin domino DP.

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

DEFLECTION · Acoustique et anti-vibration
2480 boul. des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J8
514 371-6669 · info@deflection.ca · deflection.ca