

CATÉGORIE : COUSSINS ANTI-VIBRATION

SÉRIE RCR

Coussin caoutchouc-liège-caoutchouc

7/8 po Épaisseur (22 mm)	15–55 psi Plage de travail (103–379 kPa)	6 tailles Découpables sur mesure
------------------------------------	--	--

DESCRIPTION

- Liège à faible densité collé entre deux couches de néoprène nervuré.
- Le liège ajoute de l'isolation ; les faces en caoutchouc offrent une excellente adhérence.
- Nervures alternées hautes et basses.
- Excellente atténuation sonore.
- Installation simple sur le terrain, sans boulonnage.

APPLICATION

- Lorsque le boulonnage doit être évité.
- Conditions de vibrations mineures et non critiques.
- Pompes, moteurs, unités de climatisation, génératrices, etc.
- Applications visant à résoudre des problèmes acoustiques.

TABEAU DE SÉLECTION

Taille (po)	Charge nominale par coussin (lb)	(kg)
2 x 2	200	91
3 x 3	450	204
4 x 4	800	363
6 x 6	1 800	816
12 x 12	7 200	3 266
18 x 18	16 000	7 257



Coussin RCR : faces en néoprène nervuré et âme en liège.

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

DEFLECTION · Acoustique et anti-vibration
2480 boul. des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J8
514 371-6669 · info@deflection.ca · deflection.ca