

CATÉGORIE : COUSSINS ANTI-VIBRATION

SÉRIE WP

Coussin gaufré en néoprène

9/16 po Épaisseur (14 mm)	1-25 psi Plage de charge (7-172 kPa)	6 tailles Découpables sur mesure
-------------------------------------	--	--

DESCRIPTION

- Motif gaufré avec ventouses intégrées.
- Le motif gaufré offre une atténuation supérieure des vibrations.
- Aucun boulonnage requis.
- Installation simple sur le terrain.
- Plage de charge de 1 à 25 psi.

APPLICATION

Utilisés pour les pompes, moteurs, unités de climatisation, génératrices, ventilateurs, etc.

TABLEAU DE SÉLECTION

Taille (po)	Charge max. par coussin (lb)	(kg)
2 x 2	100	45
3 x 3	225	102
4 x 4	400	181
6 x 6	900	408
12 x 12	3 600	1 633
18 x 18	8 100	3 674

Charges maximales à 25 psi, pour des coussins WP de duromètre 40.



Coussin gaufré WP.

Note : La recherche et le développement sont un processus continu. Les améliorations apportées de temps à autre peuvent modifier les spécifications et les dimensions sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.

DEFLECTION · Acoustique et anti-vibration
2480 boul. des Entreprises, Terrebonne, QC J6X 4J8
514 371-6669 · info@deflection.ca · deflection.ca