

CATÉGORIE : ACOUSTIQUE

MUR ÉCRAN SUR GLISSIÈRE DE BÉTON

DESCRIPTION

- Glissière rigide préfabriquée en béton armé conforme aux normes: CCDG et Tome VIII Dispositifs de retenue (chapitre 5 et croquis DN-VIII-5-001 et DN-VIII-5-002) du MTQ.
- Glissière rigide préfabriquée en béton armé produite dans une usine conforme à la norme: CSA A-23.4.

APPLICATION

- Diminue les nuisances sonores.
- Contrôle les projections de matériaux dans la voie circulaire adjacente.
- Transformez ce mur en élément de marketing en y apposant votre marque ou la publicité de votre choix.
- Sécurise les zones de travail.

NOTE

- Transformez ce mur en élément de marketing en y apposant votre marque ou la publicité de votre choix.
- Pour une solidité optimale, l'assemblage peut être ancré au sol et/ou renforcé avec des supports latéraux au besoin par l'entrepreneur.

Rendement

NRC	1.0
STC	43
Déflexion	Zéro sous 10" d'eau

Données techniques

Épaisseur disponible	2" ou 4"
Empreinte au sol	±2' Large x ±13' Long
Hauteur hors tout de l'écran	±10' - 9"
Poids écran et support	±800 lbs
Résiste à des rafales de vent	jusqu'à 80 km/h

Performance acoustiques

Bandes d'octave centrales (Hz)	125	250	500	1K	2K	4K
Coefficients d'absorption	0.98	1.10	1.06	0.96	0.95	0.74
Perte par transmission (TL)	24	32	44	55	57	64



Caractéristiques

Type de paroi externe	Acier galvanisé
Matériel de paroi externe	Acier galvanisé
Épaisseur de paroi externe	Calibre 16
Type de paroi interne	Métal perforé
Matériel de paroi interne	Calibre 22
Média acoustique	Laine de roche
Densité du média	2.8 lbs/3pi
Film protecteur	Aucun
Renforts internes	Renforts en 'C' calibre 16
Espacement des renforts	18"

NOTE : La recherche et le développement sont un processus continu chez nous car des améliorations sont apportées de temps en temps, les spécifications/ dimensions peuvent changer sans préavis. Les tolérances dimensionnelles sont conformes aux normes internationales.